



## ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РАМНЫЙ МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК «ТАЙГА СМР-1»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПИЛОВКИ ДВУХ-ТРЕХКАНТНОГО БРУСА НА ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ



### Особые преимущества:

- Экспортное качество получаемого пиломатериала.
- Существенная экономия за счет минимальной толщины пропила (3 мм).
- Малое энергопотребление.
- Отличная цена.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ

Мощность основного двигателя/рабочее напряжение, кВт/В	15/380
Максимальные габариты обрабатываемого лафета, мм	6500*450*240
Минимальная толщина получаемой доски, мм	16
Характеристики пил (длина/ширина/толщина), мм	660/73/1,3
Толщина пропила, мм	3
Количество пил в поставе	15
Частота пиления, полных ходов/мин	360
Скорость подачи, м/ч	40/55/75
Производительность по обрезной доске 25 мм, м <sup>3</sup> /ч	2,5
Вес/габариты станка, кг/мм	1802/1600*2200*1200

## СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ РАМНЫХ ПИЛ В КОМПЛЕКТЕ!



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- Компрессор 50 л, 8-10 атм
- Комплект разлучек (для выставления размера досок)
- Рольганги (8000/1000/1200 мм)