



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДВУХПИЛЬНЫЙ КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК «ТАЙГА К-2»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРЕЗНОГО ПИЛОМАТЕРИАЛА



**ОБРЕЗКА КРОМКИ 6 м ДОСКИ
ЗА 10 СЕКУНД!**



**ПОЗВОЛЯЕТ ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЛЕСОПИЛЬНОГО УЧАСТКА!**

- Пилит в две стороны.
- Малое энергопотребление.
- Обслуживается одним человеком.
- Низкая цена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА К-2

Длина обрабатываемой доски, мм	6500
Ширина обрабатываемой доски, мм	55-600
Рабочее напряжения/мощность двигателя, В/кВт	380/11 (2 по 5,5)
Параметры дисковой пилы*	450/50/24
Максимальная высота пропила, мм	85
Толщина пропила, мм	5
Производительность станка по 50мм доске, м ³ /смена	10
Вес/габариты станка, кг/м	450/8000x1200x790

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- *ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ
- АВТОМАТ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЗУБЬЕВ ДИСКОВЫХ ПИЛ