



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДВУХПИЛЬНЫЙ КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК «ТАЙГА К-2М»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРЕЗНОГО ПИЛОМАТЕРИАЛА



**МОЩНОСТЬ СТАНКА, ВЫСОТА ПРОПИЛА И СКОРОСТЬ ПИЛЕНИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА!**

- Пилит в две стороны.
- Увеличенная мощность.
- Обслуживается одним человеком.
- Оправданная цена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОМКООБРЕЗНОГО СТАНКА К-2М

Длина обрабатываемой доски, мм	6500
Ширина обрабатываемой доски, мм	55-600
Рабочее напряжения/мощность двигателя, В/кВт	380/15 (2 по 7,5)
Параметры дисковой пилы*	500/50/24
Максимальная высота пропила, мм	105
Толщина пропила, мм	5
Производительность станка по 50мм доске, м ³ /смена	10-12
Вес/габариты станка, кг/м	500/8000x1200x790

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- *ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ
- АВТОМАТ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЗУБЬЕВ ДИСКОВЫХ ПИЛ