



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ СТАНОК ЧАШКОРЕЗНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «ТАЙГА ЧРС-3»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ И БЫСТРОЙ НАРЕЗКИ МОНТАЖНЫХ ЧАШЕК В
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИЛИНДРОВАННОМ БРЕВНЕ.



НАРЕЗКА ОДНОЙ ЧАШКИ
ЗА 30 СЕКУНД!



УДОБНЫЙ И БЫСТРЫЙ СТАНОК

НЕЗАМЕНИМ ПРИ ПОЛНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ДОМОВ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА.

- Минимальное количество обслуживающего персонала.
- Возможность транспортировки на строительный объект.
- Малое энергопотребление.
- Возможность нарезки чашек под углом для монтажа четырех, пяти, шестиугольных срубов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦИЛИНДРОВОЧНОГО СТАНКА

Рабочее напряжение/мощность двигателя, В/кВт	380/5,5
Минимальный/максимальный диаметр заготовки, мм	160/320
Длина заготовки	неограничена
Угол поворота каретки	0°-18°-30°
Количество фрез в комплекте, шт	3
Количество ножей в одной фрезе, шт	4
Подача фрезы	ручная
Вес/габариты станка, кг/мм	350/1,45*1,1*1,4

ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОМПЛЕКТУЕТСЯ АВТОМАТОМ
ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЗУБЬЕВ ДИСКОВОЙ ПИЛЫ.