

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единый адрес: ptg@nt-rt.ru | taiga.nt-rt.ru

Станок для разводки пил «ТАЙГА»

Технические характеристики:

Размеры обрабатываемой пильной ленты – длина/ширина (мм.)	5000/20-50
Шаг зубьев (мм.)	22
Величина развода зубьев (мм.)	0.1-3
Габаритные размеры в сборе - длина/ширина/высота (мм.)	280/120/340

Краткое описание:

Необходимым оборудованием для обслуживания ленточных пил является станок для разводки зубьев ленточных пил.

Станок механический, прост в обслуживании и надёжен в эксплуатации.

Разводной станок «Тайга», изготавливаемый нашим предприятием, имеет ряд конструктивных особенностей выгодно отличающих его от других станков:

- Лёгкая регулировка установки ленточных пил по высоте обработки.
- Фиксация стрелочного индикатора посредством надёжного хомутового крепления.
- Возможность свободной установки регулируемых опор для поддержки пилы по длине.
- Установлена пластина из высоколегированной стали на опорной матрице – не позволяет калёным зубьям ленточной пилы стирать металл на важном участке.
- Наличие фиксатора шага ленточного полотна.
- Контроль точности величины развода зубьев сразу после нажатия на рычаг станка.

